

## Aperçu

## informations sur le produit

**SA-EBBF-3005-F-25040000002**

Connecteur à flotteur femelle pour batterie d'échange. Courant nominal: 60A ; Tension nominale: 72V DC ; Tension de tenue: 1500V AC ; Résistance d'isolation > 500M $\Omega$  ; Le degré de protection répond à IP67 pour le côté femelle seulement ; Durée de vie mécanique  $\geq$  5000 fois ; Force d'arrachement > 50N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105  $^{\circ}$ C ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. ;

## Les avantages des produits

## Les certificats des produits

**RoHS**

## Caractéristiques techniques

## Dessin de produit

## Modèle 3D

□

## Marking

Series

DA

DEE

DQ

DF

## Paramètre technique

Résistance d'isolement

 $\geq 500M\Omega$ 

Vie mécanique

 $\geq 5000$ 次

## versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	20
	16
	18

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	2504000002
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poids de produit (sans emballage)	