

## Aperçu

## informations sur le produit

**PM-EBS-0003-M-L300-25020000006**

Connecteur mâle à branchement et débranchement directs. Courant nominal: 2A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 300V AC ; Résistance d'isolement > 30MΩ ; Le degré de protection atteint IP66 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d'arrachement > 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade ignifuge: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. Couleur : Isolation de l'insert - orange.

## Les avantages des produits

## Les certificats des produits

**RoHS**

## Caractéristiques techniques

## Dessin de produit

## Modèle 3D

## Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	≥30MΩ
Vie mécanique	≥100次

## Marking

Series	DD
	DK

## versions

Connection method	Screw connection
-------------------	------------------

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	7

#### Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP66
----------------------	--------------

#### Câble des matériaux

Gamme de fils adaptateurs	3.55~3.85mm
---------------------------	-------------

#### Accessoires

#### Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	2502000006
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poids de produit (sans emballage)	