

Aperçu

informations sur le produit

**PM-EBBL-2105-M-25050000003**

Fiche à angle droit avec entrée et sortie directes, courant nominal:50A ; Tension nominale:110V DC ; Tension de tenue:500V AC ; Résistance d'isolation > 100M Ω ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'elle est accouplée ; Durée de vie mécanique \geq 3000 fois ; Force d'arrachement > 25N ; Température de fonctionnement : - 40 ~ 105 °C ; Résistance au brouillard salin : 72h ; Grade de retardateur de flamme:UL94-v0 ; Protection environnementale:RoHS. Couleur : anneau de verrouillage - bleu.

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

Paramètre technique

Résistance d'isolement	\geq 100M Ω
Vie mécanique	\geq 3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	1 module
	3
	2
	1

Paramètres environnementaux

Classe de protection	MatchingIP67
----------------------	--------------

Accessoires

Caractéristiques commerciales

Numéro de la commande	25050000003
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poids de produit (sans emballage)	

